

SYSTEM KOMINOWY "SPECJAL MAX"

system kominowy jednociągowy izolowany do kotłów z zamkniętą komorą palania
(do odprowadzania spalin o temperaturach w zakresie do 200 °C)

Cennik brutto w PLN

Ceny zawierają podatek VAT 23%

- Pakiet podstawowy** trzymetrowy stanowiący dolną część komina (**pierwsze 3 mb komina**) zawierający, skraplacz PKU-107, wkład wyczystkowy PKU -123 umożliwiający wybieranie sadzy i inspekcję komina, wkład czopuchowy PKU-120 umożliwiający przyłączenie pieca, 2 wkłady proste o dł. 666mm każda, 9 pustaków, 4 obejmy metalowe centrujące, drzwiczki, 3 kratki wentylacyjne, króciec do spustu kondensatu, zaprawę do łączenia kształtek.
- Moduł uzupełniający 0,66mb**, który zawiera 1 wkład prosty PKU-101 o dł. 666mm, 2 pustaki oraz obejmę metalową centrującą. Moduł uzupełniający 0,66mb jest najmniejszym powtarzalnym odcinkiem systemu kominowego. Umożliwia zbudowanie odcinka prostego komina o wysokości 666mm ustawianego na kominie zbudowanym przy użyciu pakietu podstawowego. Trzy moduły uzupełniające 0,66mb tworzą dwa metry komina.
- "Dodatkowy moduł inspekcyjny"**, który zawiera wkład wyczystkowy PKU-123, 2 pustaki, obejmę metalową centrującą oraz drzwiczki. Dodatkowy moduł z wyczystką jest przeznaczony do instalacji w górnej części komina w celu ułatwienia jego inspekcji i czyszczenia.
- "Dodatkowy moduł z czopuchem"**, który zawiera wkład czopuchowy PKU-20, 2 pustaki, obejmę metalową centrującą oraz maskownicę czopucha. Dodatkowy moduł z czopuchem służy do podłączania do komina kolejnych kotłów podpinanych do tego samego komina.
- "Moduł czopuchowy z dwoma przyłączeniami"**, który zawiera wkład czopuchowy PKU-120 (z dwoma otworami przyłączeniowymi), 2 pustaki, obejmę metalową centrującą oraz maskownicę czopucha. Dodatkowy moduł z czopuchem służy do podłączania do komina kolejnych kotłów podpinanych do tego samego komina w dwóch wariantach, pod kątem 90 i 180 stopni.

komin jednociągowy	pakiet podstawowy o długości (zawierający moduł przyłączeniowy jednego kotła)					uzupełnienia				płyta betonowa przykrywająca
	3 mb	5 mb	7 mb	9 mb	11 mb	0,66 mb	dodatkowy moduł inspekcyjny	dodatkowy moduł z czopuchem	moduł czopuchowy z dwoma przyłączeniami	
przekrój Ø 150	1415,78	1950,01	2484,24	3018,48	3552,71	178,08	302,03	291,89	401,04	151,11
przekrój Ø 180	1560,33	2218,19	2876,06	3533,94	4191,80	219,28	358,64	332,14	441,27	151,11
przekrój Ø 200	1700,19	2421,92	3143,65	3865,37	4587,10	240,58	388,46	355,67	464,82	151,11

komin jednociągowy z wentylacją	pakiet podstawowy o długości (zawierający moduł przyłączeniowy jednego kotła)					uzupełnienia				płyta betonowa przykrywająca
	3 mb	5 mb	7 mb	9 mb	11 mb	0,66 mb	dodatkowy moduł inspekcyjny	dodatkowy moduł z czopuchem	moduł czopuchowy z dwoma przyłączeniami	
przekrój Ø 150	1 453,84	2 088,53	2 723,22	3 357,91	3 992,60	211,56	335,89	325,75	434,90	195,39
przekrój Ø 180	1 673,94	2 418,57	3 163,20	3 907,83	4 652,46	248,21	394,19	364,81	473,96	195,39
przekrój Ø 200	1 813,81	2 622,30	3 430,79	4 239,28	5 047,76	269,49	424,44	388,63	497,78	195,39